



水で固まる。

エクセル・ウォーターは、水をかけて締め固めると硬化するタイプのアスファルト舗装材料です。

高い耐久性!

常温合材にも関わらず、加熱合材並みの耐久性

速く固まる!

速く固まるので、早期交通開放が可能

雨や雪でもOK!

降雨・降雪、水たまりもそのまま施工可能



エクセル・ウォーターの施工方法



落ち葉などを取り除いてください。

1 施工場所を軽く掃除します。



2 エクセル・ウォーターを投入します。



3 スコップや木片などで敷き均します。余盛りは副程度です。



4 まんべんなく散水します。



エクセル・ウォーターの空き袋を利用して踏み固めることもできます。

5 水をかけたらすぐにしっかりと踏み固めます。

- ▶ 敷きならしたエクセル・ウォーターの全体に、まんべんなく手早く水をいきたらせて締め固めると、早く硬化が進みます。
- ▶ プレートコンパクターやローラを利用すると、より本格的なアスファルト舗装に近い良好な仕上がりが得られます。

施工例 (ポットホールの補修)



施工前

水たまりにもそのまま施工可能です。



施工直後

施工直後から硬化は良好です。



施工1ヶ月後

大型車の通行が多い場所でも舗装の傷みはありません。